

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

AGILE	<ul style="list-style-type: none"> Moteur et transmission robustes Excellente maniabilité et véhicule polyvalent Suspensions avant et arrière conçues pour la conduite en sentier
AVENTUREUX	<ul style="list-style-type: none"> Éléments distinctifs de fonctionnalité et de commodité Confort supérieur avec l'habitacle Ergo-Lok Créez le Maverick Trail qui correspond à vos besoins
CONFIANT	<ul style="list-style-type: none"> Design Can-Am à l'avant-garde avec finition de haute qualité Protection renforcée Plus d'aventure et moins d'entretien
CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME	<ul style="list-style-type: none"> Largeur totale de 127 cm (50 po) Empattement de 230,1 cm (90,6 po) Garde au sol jusqu'à 25,4 cm (10 po) Déplacement de suspension jusqu'à 26,7 cm (10,5 po) Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) Modes SPORT/ECO^{MC} Sièges Ergoprint



 Rouge Can-Am / 800

MOTEUR	800
Type	51 ch, Rotax® de 799,9 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVC QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et système de protection électronique de la courroie d'entraînement Extra-L/H/N/R/P
Rouage d'entraînement	Sélection des modes 2 ou 4 roues motrices avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok [†]
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite SPORT/ECO ^{MC}
Direction assistée	N/D

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice/débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice/débattement de 26,7 cm (10,5 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

PNEUS/JANTES	
Pneus avant	Carlisle [†] ACT [†] 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	Carlisle [†] ACT 66 x 22,9 x 30,5 cm (26 x 9 x 12 po)
Jantes	Acier de 30,5 cm (12 po)

FREINS	
Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

DIMENSIONS/ CAPACITÉS

Poids à sec estimé	596 kg (1 314 lb)
Châssis/Cage	Cage profilée approuvée ROPS
L x L x H	300,5 x 127 x 175,3 cm (118 x 50 x 69 po)
Empattement	230,1 cm (90,6 po)
Garde au sol	25,4 cm (10 po)
Capacité de la boîte de chargement	136 kg (300 lb)
Capacité de remorquage	680 kg (1 500 lb)
Capacité de rangement	Totale : 20,2 L (5,3 gal) Boîte à gants : 15,6 L (4,1 gal) Rangement conducteur : 1,5 L (0,4 gal) Console centrale et porte-gobelets : 3,1 L (0,8 gal)
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) : Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes SPORT/ECO ^{MC} , indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes (20 A)
Magnéto	650 W
Éclairage	Deux phares à projection haute densité de 55 W et feux arrière DEL
Treuil	N/D
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant intégré en acier Plaque de protection intégrale
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.