MAVERICK TRAIL DPS 800 / 1000

2021

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

AGILE	• Moteur et transmission robustes • Excellente maniabilité et véhicule polyvalent • Suspensions avant et arrière conçues pour la conduite en sentier
AVENTUREUX	• Éléments distinctifs de fonctionnalité et de commodité • Confort supérieur avec l'habitacle Ergo-Lok • Créez le Maverick Trail qui correspond à vos besoins
CONFIANT	• Design Can-Am à l'avant-garde avec finition de haute qualité • Protection renforcée • Plus d'aventure et moins d'entretien
CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME	• Largeur totale de 127 cm (50 po) • Empattement de 230,1 cm (90,6 po) • Garde au sol jusqu'à 25,4 cm (10 po) • Déplacement de suspension jusqu'à 26,7 cm (10,5 po) • Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) • Modes SPORT/ECO^{MC} • Demi-portes (uniquement pour le modèle 1000)
PARTICULARITÉS DE L'ENSEMBLE DPS	• Système de servodirection dynamique (DPS^{MC}) • DifférentielavantVisco-Lok † QE • Jantes en aluminium de 30,5 cm (12 po) • Sièges Ergoprint avec accents de couleur

Noir triade / 800 / 1000
Bleu octane / 1000
Camouflage Mossy Oak† Break-Up Country† / 1000

MOTEURS	800	1000
Type	51 ch, Rotax® de 799,9 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide	75 ch, Rotax de 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	CVC QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et système de protection électronique de la courroie d'entraînement Extra-L/H/N/R/P	
Rouage d'entraînement	Sélection des modes 2 ou 4 roues motrices avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE	
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite SPORT/ECO^{MC}	
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)	

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice/débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice/débattement de 26,7 cm (10,5 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

PNEUS/JANTES	
Pneus avant	Carlisle† ACT† 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	Carlisle ACT 66 x 22,9 x 30,5 cm (26 x 9 x 12 po)
Jantes	Aluminium moulé de 30,5 cm (12 po)

FREINS	
Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

DIMENSIONS/ CAPACITÉS	800	1000
Poids à sec estimé	603,7 kg (1 331 lb)	618,7 kg (1 364 lb)
Châssis/Cage	Cage profilée approuvée ROPS	
L x L x H	300,5 x 127 x 175,3 cm (118 x 50 x 69 po)	
Empattement	230,1 cm (90,6 po)	
Garde au sol	25,4 cm (10 po)	
Capacité de la boîte de chargement	136 kg (300 lb)	
Capacité de remorquage	680 kg (1 500 lb)	
Capacité de rangement	Totale : 20,2 L (5,3 gal) Boîte à gants : 15,6 L (4,1 gal) Rangement conducteur : 1,5 L (0,4 gal) Console centrale et porte-gobelets : 3,1 L (0,8 gal)	
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)	

CARACTÉRISTIQUES		
Indicateur	Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) : Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes SPORT/ECO^{MC}, indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur	
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes (20 A)	
Magnéto	650 W	
Éclairage	Deux phares à projection haute densité de 55 W et feux arrière DEL	
Treuil	N/D	
Volant	Volant inclinable	
Protection	Pare-chocs avant intégré en acier, plaque de protection intégrale	Pare-chocs avant intégré en acier, demi-portes, plaque de protection intégrale
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)	

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ	
Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

©2020 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

UNE MARQUE DE BRP